

SAQ041

## Armoire pour produits inflammables, 22 gallons - Portes manuelles - SAQ041

Reg. 1,795.00\$

### PRODUCT DESCRIPTION

Type de porte: Manuelle

Capacité: 22 gal.

Largeur: 35"

Profondeur: 22"

Hauteur: 35"

Nombre de portes: 2

Nombre de tablettes: 1

Conforme à la/aux norme(s): FM/NFPA/OSHA

Matériau: Acier

Couleur: Jaune

Poids: 163 lb

Utilisez l'espace libre sous les comptoirs pour le rangement sécuritaire de liquides inflammables

Protégez les ouvriers, réduisez les risques d'incendie et améliorez le rendement en rangeant les carburants et produits chimiques inflammables dans des armoires de sécurité conformes aux normes

Portes à auto-déclenchement haute performance se refermant facilement et sûrement pour une protection maximale en cas d'incendie

Mécanisme de fermeture à sûreté intégrée assurant le fonctionnement du système de fermeture à loquet en trois points en acier inoxydable à chaque fois

Pour une sécurité supplémentaire, la poignée U-LocMC est



Pour plus d'information contactez nous par téléphone au 450 642-1118 ou par courriel à [info@laflammeindustriels.com](mailto:info@laflammeindustriels.com).

équipée d'une serrure à barillet et de clés ou elle peut accommoder un cadenas en option  
Étiquettes d'avertissement réfléchissantes Haz-AlertMC très visibles lors d'un incendie ou durant les pannes électriques, lorsque éclairées à l'aide d'une lampe de poche  
Tablettes en acier galvanisé brevetées SpillSlopeMD dirigeant les déversements vers l'arrière et le bas vers un bassin de 2" (51 mm) situé au fond de l'armoire et les tablettes sont aussi ajustables sur des centres de 3" pour un rangement polyvalent  
Les armoires comprennent également des événements doubles avec pare-flammes, quatre pieds ajustables avec dispositif d'auto-nivelage, une prise de mise à la terre et des étiquettes d'avertissement trilingues  
Revêtement à base de poudre époxyde/polyester sans plomb durable et offrant une excellente protection contre les produits chimiques  
Portes à fermeture manuelle s'ouvrent complètement sur 180 degrés et se bloquent automatiquement lorsque fermées

**Category:** [Armoire anti-feu](#)

---