

SAN605

Armoire pour produits inflammables, 45 gallons - Portes fermeture automatique - SAN605

Reg. 3,800.00\$

PRODUCT DESCRIPTION

Type de porte: Fermeture automatique

Capacité: 45 gal.

Largeur: 43"

Profondeur: 18"

Hauteur: 65"

Nombre de portes: 2

Nombre de tablettes: 2

Conforme à la/aux norme(s): FM/NFPA/OSHA

Matériau: Acier

Couleur: Jaune

Idéales pour les environnements à haut risque comme les chantiers de construction, les établissements de correction, les écoles, les aires d'entretien, les magasins et les pépinières

Système de sécurité unique incluant une barre de protection haute visibilité mise en place contre les deux portes pour contrecarrer les tentatives de forcer l'ouverture

Orifices pour cadenas sur la barre de protection et sur le montant latéral de la barre de chaque côté de l'armoire offrant la résistance de l'acier double et accommodant les cadenas numéro 5 de Master Locks

Protégez les ouvriers, réduisez les risques d'incendie et



améliorez le rendement en rangeant les carburants et produits chimiques inflammables dans des armoires de sécurité conformes aux normes

Portes à auto-déclenchement haute performance se refermant facilement et sûrement pour une protection maximale en cas d'incendie

Mécanisme de fermeture à sûreté intégrée assurant le fonctionnement du système de fermeture à loquet en trois points en acier inoxydable à chaque fois

Pour une sécurité supplémentaire, la poignée U-LocMC est équipée d'une serrure à barillet et de clés ou elle peut accommoder un cadenas en option

Étiquettes d'avertissement réfléchissantes Haz-AlertMC très visibles lors d'un incendie ou durant les pannes électriques, lorsque éclairées à l'aide d'une lampe de poche

Tablettes en acier galvanisé brevetées SpillsSlopeMD dirigeant les déversements vers l'arrière et le bas vers un bassin de 2" (51 mm) situé au fond de l'armoire et les tablettes sont aussi ajustables sur des centres de 3" pour un rangement polyvalent

Comprennent des événements doubles avec pare-flammes, quatre pieds ajustables avec dispositif d'auto-nivelage, une prise de mise à la terre et des étiquettes d'avertissement trilingues

Revêtement à base de poudre époxyde/polyester sans plomb durable et offrant une excellente protection contre les produits chimiques

Portes à fermeture automatique se ferment et se verrouillent automatiquement lorsque le fusible fond à 165°F (74°C) en cas d'incendie

Mécanisme à auto-déclenchement dissimulé unique offrant un accès sans obstruction au contenu

Category: [Armoire anti-feu](#)

